
Sunon


办公家具清单

序号	名称	产品图片	规格	材质说明	单位	合计	单价	小计
领导办公室								
1	办公桌		2200*1800*750	材质说明: 1)台面:厚度19mm,台面主要基材使用E0级中纤板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)台面封边:天然木皮封边条,厚度1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准 3)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》标准 4)线盒:单面翻转USB充电线盒,含2个USB充电接口 5)横梁:优质冷轧钢,壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 6)脚架:主体使用E0级中纤板/刨花板,封边采用天然木皮封边,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 7)柜体:主体使用E0级中纤板/刨花板,封边采用天然木皮封边,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 8)导轨:德国"海蒂诗"半拉阻尼托底轨,耐久性≥8万次,符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准 9)铰链:"DTC"铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准 10)锁具:普通侧面锁,使用寿命>2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准 11)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020	PCS	7		
2	文件柜		2200*420*2000	材质说明: 1)柜体:主体使用E0级中纤板/刨花板,封边采用天然木皮封边,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)门板玻璃:钢化灰玻,厚度5mm,耐热冲击性能等符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》标准 3)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》标准 4)铰链:"DTC"阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准 5)锁具:双门锁,使用寿命>2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准 6)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准 工艺说明: 1)涂装工艺:木纹色采用五底三面的透明色涂装工艺 2)涂装工艺:实色漆采用五底一面的封闭实色漆涂装工艺	PCS	7		
3	办公椅		670*620*1130	材质说明: 1)皮革:接触面使用头层荔枝纹牛皮,非接触面使用聚氯乙烯(PVC)人造革,牛皮干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性500r无明显损伤、剥落,游离甲醛≤75mg/kg,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准 2)椅身:裁切棉,密度26kg/m3±1.5,回弹性38%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置E1级曲木板,通过102kg冲击测试及950N耐久测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 3)扶手:PP固定扶手,可通过水平方向445N、垂直方向750N力学测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 4)底盘:"中泰"优质底盘,防护钢板厚度>2mm,耐久300000次倾仰,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 5)气杆:韩国"三弘"三级气杆,行程60±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久12万次升降,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6)五星脚:直径700mm喷镀钢制五星脚,通过垂直方向7560N静压测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 7)椅轮:PP轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 8)整椅标准:整椅力学测试符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准	PCS	7		
4	班前椅		670*620*1035	材质说明: 1)皮革:接触面使用头层荔枝纹牛皮,非接触面使用聚氯乙烯(PVC)人造革,牛皮干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性500r无明显损伤、剥落,游离甲醛≤75mg/kg,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准 2)椅身:裁切棉,密度26kg/m3±1.5,回弹性38%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置E1级曲木板,通过102kg冲击测试及950N耐久测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 3)扶手:PP固定扶手,可通过水平方向445N、垂直方向750N力学测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 4)底盘:"中泰"优质底盘,防护钢板厚度>2mm,耐久300000次倾仰,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 5)气杆:韩国"三弘"三级气杆,行程60±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久12万次升降,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6)五星脚:直径700mm喷镀钢制五星脚,通过垂直方向7560N静压测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 7)椅轮:PP轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 8)整椅标准:整椅力学测试符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 功能说明:	PCS	14		
5	沙发		1980*890*820*430	材质说明: 1)皮革:接触面使用头层荔枝纹牛皮,非接触面使用聚氯乙烯(PVC)人造革,牛皮干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落,游离甲醛≤75mg/kg,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准 2)海绵:采用优质回弹海绵,座面密度≥26kg/m3,其他部位≥20kg/m3,通过CA TB117-2013防火性能检测,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准 3)软包填充:靠背软包整体使用高品质鸭绒+6D聚酯纤维织物,柔软舒适,符合GB/T 14272-2011《羽绒服装》标准 4)内框架:上部胶合板木架,落叶松实木弹簧木档,下部E0级中密度纤维板底框,搭配钢制弹簧及弹力绷带,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量≤0.05mg/m3,落叶松含水率≤14%,符合GB/T 4822-2023《锯材检验》标准 5)沙发脚:E0级中密度纤维板,环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准	PCS	7		

Sunon

序号	名称	产品图片	规格	材质说明	单位	合计	单价	小计
6	茶几		1200*600*420	材质说明: 1)台面:厚度40mm,台面主要基材使用E0级中纤板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》标准 3)脚架:主体使用E0级中纤板/刨花板,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 4)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准	PCS	7		
7	茶水柜		800*400*805	材质说明: 1)柜体:主体使用E0级中纤板/刨花板,封边采用天然木皮封边,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)木皮:木纹色主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面纸贴纤维板或刨花板做油漆,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》要求 3)铰链:阻尼铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准 4)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准	PCS	7		
办公大厅								
1	三人沙发		1920*760*760*440	材质说明: 1)皮革:接触面使用头层荔枝纹牛皮,非接触面使用聚氯乙烯(PVC)人造革,牛皮干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性500r无明显损伤、剥落,游离甲醛≤75mg/kg,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准 2)海绵:采用优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3,通过CA TB117-2013防火性能检测,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准 3)内框架:主材胶合板木架,落叶松实木弹簧木档,搭配钢制弹簧及弹力绷带,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量≤0.05mg/m3,落叶松含水率≤14%,符合GB/T 4822-2023《锯材检验》标准 4)沙发脚:钢制沙发脚,表面静电粉末喷涂,壁厚1.8mm空心圆管,涂层耐盐雾18h,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准	PCS	1		
2	单人沙发		890*760*760*440		PCS	2		
3	条凳		1000*1000*430	材质说明: 1)面料:优质麻绒面料,干擦色牢度3-4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,甲醛含量≤75mg/kg,符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2)海绵:采用优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3,通过CA TB117-2013防火性能检测,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准 3)内框架:主材胶合板木架,落叶松实木弹簧木档,搭配钢制弹簧及弹力绷带,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量≤0.05mg/m3,落叶松含水率≤14%,符合GB/T 4822-2023《锯材检验》标准 4)沙发脚:聚丙烯(PP)材质,一体注塑成型,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准	PCS	2		
4	茶几		1100*1100*405	材质说明: 1)台面:厚度40mm,台面主要基材使用E0级中纤板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)木皮:选择木纹色配置,主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,台面反面采用≥0.3mm科技木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》标准;选择非木纹色配置无木皮 3)桌脚:门字型钢脚,表面静电粉末喷涂,壁厚1.5mm,涂层耐腐蚀测试100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 4)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准	PCS	1		
部长办公室								
1	办公桌		1800*1600*760	材质说明: 1)台面:板材厚度18mm,面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 3)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐磨性能40r;符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准 4)桌脚:直脚,66mm加厚件,基材采用E0级刨花板/中纤板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 5)导轨:优质导轨,耐久性≥4万次,符合QBT 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准 6)铰链:"DTC"阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准 7)锁具:机械密码锁,使用寿命>1万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准 8)线盒:普通翻盖线盒,材质ABS	PCS	17		

Sunon

序号	名称	产品图片	规格	材质说明	单位	合计	单价	小计
2	办公椅		720*625*1150	材质说明: 1)面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,甲醛含量≤75mg/kg,符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2)椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框,通过1001N强度测试及12万次疲劳测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3)座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,裁切棉,密度38kg/m3±1.5,回弹性48%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置E1级曲木板、PP座壳,可通过136kg冲击测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 4)扶手:PA2D扶手,可通过水平方向667N、垂直方向1125N力学测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 5)底盘:优质底盘,底座钢板厚度>2mm,耐久300000次倾仰,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6)气杆:韩国"三弘"三级气杆,行程85±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久12万次升降,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7)五星脚:直径700mm尼龙五星脚,通过垂直方向11120N静压测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准	PCS	17		
3	班前椅		675*640*1030	材质说明: 1)面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,甲醛含量≤75mg/kg,符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2)座垫:裁切棉,密度31.5kg/m3±2,回弹性≥35%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置E1级曲木板,可通过136kg冲击测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3)椅背:PP+30%玻纤一体成型背框,通过企标800N强度测试及12万次疲劳测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 4)扶手:PP固定扶手,可通过水平方向445N、垂直方向750N力学测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 5)椅架:钢架,跑道管,壁厚2.0mm,表面静电粉末喷涂,涂层耐盐雾18h,椅架通过136kg冲击实验,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准	PCS	4		
4	员工位		1500*1500*1150 mm	材质说明: 1) 屏风框架:采用AL6063-T5铝合金,型材截面壁厚1mm~1.5mm,表面喷砂氧化或静电粉末喷涂处理,符合GB/T 26014-2010《非建筑用铝合金装饰型材》标准 2) 45° 拼接工艺:屏风顶侧连接采用45° 拼接工艺,框架一体化,光滑无缝 3) 桌上屏风面板: 普通打布面板,面材采用优质麻绒面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥30000次,芳香胺有害物质含量为0,符合GB/T 19817-2005 《纺织品 装饰用织物》标准;基材采用E0级中纤板,厚度3mm,表面UV处理,甲醛释放量≤0.05mg/m3/双层普通透明玻璃,厚度5mm,符合GB 11614-2022《平板玻璃》标准。 4) 台面: 采用环保喷粉工艺(主要材料为天然树脂),通过预热加温,将基材内的甲醛和挥发物(VOC)等有害物质充分释放,通过静电将树脂粉末直接均匀吸附在密度板表面,饰面板 360 度无死角全包裹、无封边, 环保性高,无异味,抗菌、防潮防水、耐高温。鸭嘴边台面,符合人体工程学。 5) 封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5mm,甲醛释放量≤1.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥2级,耐磨性能30r,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 6) 桌下屏风面板: 基材采用E0级中纤板,厚度3mm,表面单面浸渍胶膜纸,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准; 7) 功能: 带走线功能,预留隐藏式走线槽,强弱电分离设计,带集成插座,电源系统符合3C认证. 8) 产品符合QB/T 4935-2016《办公家具 屏风桌》标准的要求。 9) 框架: 框架为标准框架,不含踢脚板,下单可按需选择侧边打孔位置;	PCS	34		
5	升降台		标准	材质说明: 1)桌面面板:环保板材,具备防刮、防污、易清洁特性,环保安全,适配长期办公场景。 2)升降支架与框架:主体结构为高强度冷轧钢板,经静电喷塑工艺处理,防锈、耐腐蚀,搭配 X 型交叉支撑结构,保障升降过程的稳定性与承重能力。 3)核心升降配件:内置高寿命气压弹簧,搭配金属连接件,实现无级升降调节,操作顺滑省力,结构耐用可靠。	PCS	34		
6	员工椅		675*650*1135	材质说明: 1)面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,甲醛含量≤75mg/kg,符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2)座垫:裁切棉,密度31.5kg/m3±2,回弹性≥35%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置E1级曲木板,可通过136kg冲击测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3)椅背:PP+30%玻纤一体成型背框,通过企标800N强度测试及12万次疲劳测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 4)扶手:PP固定扶手,可通过水平方向445N、垂直方向750N力学测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 5)底盘:"中泰"优质底盘,防护钢板厚度>2mm,耐久300000次倾仰,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6)气杆:韩国"三弘"三级气杆,行程85±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久12万次升降,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 7)五星脚:直径640mm尼龙五星脚,通过受垂直方向7560N静压测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 8)椅轮:PA轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 功能说明: 1)头枕调节:上下调节50mm,旋转40° 2)底盘调节:STG背座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度	PCS	34		


Sunon

序号	名称	产品图片	规格	材质说明	单位	合计	单价	小计
7	中柜		750*400*1150	材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准 3)门板:基材采用E0级刨花板,表面采用浸渍胶膜纸,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准;四周封边采用1MM同色PVC封边 4)铰链:"DTC"阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准 5)锁具:正面锁,使用寿命>2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准	PCS	10		
7	中柜		900*400*1150	材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准 3)门板:基材采用E0级刨花板,表面采用浸渍胶膜纸,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准;四周封边采用1MM同色PVC封边 4)铰链:"DTC"阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准 5)锁具:正面锁,使用寿命>2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准	PCS	2		
8	高柜		800*400*1966	材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准 3)门板:基材采用E0级刨花板,表面采用浸渍胶膜纸,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准;四周封边采用1MM同色PVC封边 4)铰链:"DTC"阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准 5)锁具:正面锁,使用寿命>2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准 6)拉手:ABS材质,耐冷热循环,应无裂纹、鼓泡、变色、起皱,符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》	PCS	33		
			900*400*1850mm	材质说明: 1)柜体:基材采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,喷涂完成后整体厚度不低于0.6mm,涂层硬度≥H,附着力不低于2级,满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 2)插销:表面电镀,抗盐雾≥18h,满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 3)锁具:正面锁,锁头与门板齐平,整洁安全,使用寿命>2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准 4)把手:SPCC材质,表面光滑平整,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 5)门板玻璃:普通玻璃,厚度4mm,符合GB 11614-2022《平板玻璃》标准	PCS	25		
9	茶水柜		816*400*808	材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)门板:内嵌玻璃板式门板,面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强,基材采用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 3)门板玻璃:钢化玻璃,厚度5mm,耐热冲击性能等符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》标准 4)封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准 5)铰链:"DTC"阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准 6)拉手:ABS材质,耐冷热循环,应无裂纹、鼓泡、变色、起皱,符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》	PCS	9		
10	休闲桌		φ800*750	材质说明: 1)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度2.5mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准 3)支撑钢架:圆管采用Q195钢,圆盘采用SPHC,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 工艺说明: 1)斜切工艺:板件边部10mm厚度鸭嘴边,斜切22°,斜切距离38mm,光滑平整、不易破损、脱落		1		

Sunon

序号	名称	产品图片	规格	材质说明	单位	合计	单价	小计
11	休闲椅		675*640*1030	材质说明: 1)面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,甲醛含量≤75mg/kg,符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2)座垫:裁切棉,密度31.5kg/m3±2,回弹性≥35%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置E1级曲木板,可通过136kg冲击测试,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 3)椅背:PP+30%玻纤一体成型背框,通过企标800N强度测试及12万次疲劳测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 4)扶手:PP固定扶手,可通过水平方向445N、垂直方向750N力学测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 5)椅架:钢架,跑道管,壁厚2.0mm,表面静电粉末喷涂,涂层耐盐雾18h,椅架通过136kg冲击实验,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准	PCS	3		
党建活动室								
1	会议桌		3200*1400*750	材质说明: 1)台面:板材厚度18mm,面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)封边:台面采用优质PVC封边条,厚度1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐磨性能40r;符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准 3)横梁:优质冷轧钢,壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 4)皮垫板:超纤皮一体式包覆皮板,表面皮革符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准 5)45°收边:加厚件使用45°收边条,采用AL6063-T5铝合金,截面厚度1mm~1.5mm,表面静电粉末喷涂处理,附着力≥2级,耐盐浴腐蚀性100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 6)线盒:双面翻盖,材质铝合金 工艺说明: 1)扪皮工艺:扪皮件使用超纤皮一体式包覆,无缝、亲肤好清理 2)对纹工艺:拼接板件纹路对齐,无明显错位	PCS	1		
2	会议椅		670*620*955	材质说明: 1)皮革:接触面使用头层荔枝纹牛皮,非接触面使用聚氯乙烯(PVC)人造革,牛皮干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性500r无明显损伤、剥落,游离甲醛≤75mg/kg,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准 2)椅身:裁切棉,密度26kg/m3±1.5,回弹性38%±2%,通过CA TB117-2013防火性能检测,座垫配置E1级曲木板,通过102kg冲击测试及950N耐久测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 3)扶手:PP固定扶手,可通过水平方向445N、垂直方向750N力学测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 4)底盘:"中泰"优质底盘,防护钢板厚度>2mm,耐久300000次倾仰,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 5)气杆:韩国"三弘"三级气杆,行程60±3mm,升降平稳,无漏声、噪声,通过耐久12万次升降,符合ANSI/BIFMA X5.1-2017《办公家具 通用办公椅》标准 6)五星脚:直径700mm喷镀钢制五星脚,通过垂直方向7560N静压测试,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 7)椅轮:PP轮,通过耐久98000次无障碍往返,2000次有障碍往返,符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 8)整椅标准:整椅力学测试符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准 功能说明: 1)底盘调节:STG背座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度	PCS	10		
3	书架		5000*420*2400	材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准 3)门板:基材采用E0级刨花板,表面采用浸渍胶膜纸,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准;四周封边采用1MM同色PVC封边 4)铰链:"DTC"阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准	PCS	1		
餐厅								
1	餐桌		1300*700*755	材质说明: 1)台面:采用12mm(+1,-1.5)厚岩板,四角R50倒圆处理,四周边部倒R3圆角,整体安全性能高;岩板防水性能好,耐磨性能优良,耐污染性满足GB/T4100-2015《陶瓷砖》5级要求 2)桌脚:底盘脚,立柱规格为50*50*1.5mm,托盘采用裸板料厚≥3.0mm的优质SPHC热轧钢板冲压一体成型;底部配重块采用塑料+铁砂一体压铸成型,厚度≥50mm,可塑性强,整体强度稳定,配重效果好,表面包覆优质冷轧钢,厚度≥0.8mm;整体静电粉末喷涂,满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准	PCS	21		
2	餐桌		D800*755	材质说明: 1)台面:采用12mm(+1,-1.5)厚岩板,四角R50倒圆处理,四周边部倒R3圆角,整体安全性能高;岩板防水性能好,耐磨性能优良,耐污染性满足GB/T4100-2015《陶瓷砖》5级要求 2)桌脚:底盘脚,立柱规格为50*50*1.5mm,托盘采用裸板料厚≥3.0mm的优质SPHC热轧钢板冲压一体成型;底部配重块采用塑料+铁砂一体压铸成型,厚度≥50mm,可塑性强,整体强度稳定,配重效果好,表面包覆优质冷轧钢,厚度≥0.8mm;整体静电粉末喷涂,满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准	PCS	2		

Sunon

序号	名称	产品图片	规格	材质说明	单位	合计	单价	小计
3	餐椅		470*485*815 TP-EPU02米驼色	材质说明: 1)靠背:曲木板采用14.5mm厚E1级全杨木多层板热压一体成型,正反两面贴木皮,表面采用水性油漆涂饰 2)装饰件:采用PA6+GF30一体成型 3)皮革:整体使用EPU皮,干擦色牢度≥4级,耐折牢度30000次表面无裂纹 4)椅架连接铁:采用优质冷轧钢,壁厚3mm,表面静电粉末喷涂 5)脚钉:PC固定脚钉	PCS	90		
4	展示柜		5200*400*2400	材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,耐光色牢度≥4级,耐龟裂性≥4级,耐磨性能40r,符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准 3)门板:基材采用E0级刨花板,表面采用浸渍胶膜纸,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准;四周封边采用1MM同色PVC封边 4)铰链:"DTC"阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准	PCS	1		
接待室、会议室								
1	接待沙发		1100*880*910	材质说明: 1)面料:优质麻绒面料,干擦色牢度3-4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,甲醛含量≤75mg/kg,符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准 2)海绵:采用优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3,通过CA TB117-2013防火性能检测,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准 3)内框架:主材胶合板木架,落叶松实木弹簧木档,搭配钢制弹簧及弹力绷带,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量≤0.05mg/m3,落叶松含水率≤14%,符合GB/T 4822-2023《锯材检验》标准 4)外框架:天然橡胶木油漆件,环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准 5)沙发脚:天然橡胶木沙发脚,环保油漆涂饰,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准		8		
2	茶几		700*700*550	材质说明: 1)台面:厚度30mm,台面基材使用E0级中纤板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》标准 3)脚架:采用天然优质橡胶木,经干燥、防虫、防腐处理,纹理自然清晰,结构稳定,符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 4)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准		1		
3	茶几		700*450*550	材质说明: 1)台面:厚度30mm,台面基材使用E0级中纤板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》标准 3)脚架:采用天然优质橡胶木,经干燥、防虫、防腐处理,纹理自然清晰,结构稳定,符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 4)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准		4		
1	演讲台		700*500*1130	材质说明: 1)柜体:主体使用E0级刨花板,封边采用天然木皮封边,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)木皮: 木纹色主要部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面纸贴纤维板或刨花板做油漆,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》要求 3)铰链:"DTC"阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准 4)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准	PCS	1		
2	会议桌		6400*2000*760	材质说明: 1)台面:厚度50mm,台面主要基材使用E0级中纤板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)台面封边:天然木皮封边条,厚度1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 3)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》标准 4)脚架:主体使用E0级中纤板/刨花板,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 5)线盒:铝合金翻盖线盒 6)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准	PCS	1		

Sunon

序号	名称	产品图片	规格	材质说明	单位	合计	单价	小计
3	会议椅		标准	材质说明： 1）饰面：头枕、靠背、扶手采用牛皮饰面，质感舒适，耐磨透气。 2）背内板：PP 材质一体成型，韧性好、不易变形，支撑稳固。 3）塑胶件：头枕、靠背、坐垫配套构件为 PP 塑胶，环保耐用，连接牢固。 4）海绵与木板：填充 40 密度高弹力海绵，回弹佳、久坐不塌陷；座板使用 1.2mm 曲木板，承托稳定。 5）底盘：2.5mm 厚回位底盘，可 180° 旋转，结构扎实，转动顺畅。 6）弓形架：采用 28mm 管径、2.0mm 厚钢管，表面电镀处理，防锈耐腐蚀，整体稳固承重强。	PCS	19		
4	会议条桌		1600*550*750	材质说明： 1)台面:厚度26mm,台面主要基材使用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)台面封边:天然木皮封边条,厚度1mm,甲醛释放量≤0.5mg/L,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 3)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》标准 4)桌脚:T型钢脚,表面静电粉末喷涂,主体壁厚5mm,涂层耐腐蚀测试100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 5)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准	PCS	19		
5	会议椅		标准	材质说明： 1）饰面：头枕、靠背、扶手采用牛皮饰面，质感舒适，耐磨透气。 2）背内板：PP 材质一体成型，韧性好、不易变形，支撑稳固。 3）塑胶件：头枕、靠背、坐垫配套构件为 PP 塑胶，环保耐用，连接牢固。 4）海绵与木板：填充 40 密度高弹力海绵，回弹佳、久坐不塌陷；座板使用 1.2mm 曲木板，承托稳定。 5）弓形架：采用 28mm 管径、2.0mm 厚钢管，表面电镀处理，防锈耐腐蚀，整体稳固承重强。	PCS	38		
4	茶水柜		1017*400*805	材质说明： 1)柜体:主体使用E0级中纤板/刨花板,封边采用天然木皮封边,边部倒角R2mm,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 2)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮贴面,甲醛释放量≤1.5mg/L,符合SB/T 10969-2013《装饰薄木》标准 3)导轨:德国"海蒂诗"三节轨,耐久性耐久性≥8万次,符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准 4)铰链:"DTC"阻尼缓冲铰链,耐久性≥4万次,符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准 5)油漆:采用水性环保油漆,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量、苯系物含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量要求》标准		2		
				值班室				
6	高柜		900*400*1850mm	材质说明： 1)柜体:基材采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,喷涂完成后整体厚度不低于0.6mm,涂层硬度≥H,附着力不低于2级,满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 2)插销:表面电镀,抗盐雾≥18h,满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 3)锁具:正面锁,锁头与门板齐平,整洁安全,使用寿命>2万次,符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准 4)把手:SPCC材质,表面光滑平整,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 5)门板玻璃:普通玻璃,厚度4mm,符合GB 11614-2022《平板玻璃》标准	PCS	2		
				驾驶员休息室				
1	沙发		2000*820*780*430	材质说明： 1)皮革:接触面使用头层荔枝纹牛皮,非接触面使用聚氯乙烯（PVC）人造革,牛皮干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（CS-10,500g,500r）无明显损伤、剥落,游离甲醛≤75mg/kg,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准 2)海绵:座背优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3;扶手采用乳胶棉+切割回弹海绵+6D聚酯纤维织物,密度≥50kg/m3,回弹性≥35%,内置焊接钢架;通过CA TB117-2013防火性能检测,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准 3)内框架:主材胶合板木架,落叶松实木弹簧木档,搭配钢制弹簧及弹力绷带,胶合板含水率5%-16%,甲醛释放量≤0.05mg/m3,落叶松含水率≤14%,符合GB/T 4822-2023《锯材检验》标准 4)沙发脚:铁制沙发脚,表面静电粉末喷涂,壁厚2mm,涂层耐盐雾18h,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准 5)软包填充:沙发软包整体使用切割回弹海绵+6D聚酯纤维织物,柔软舒适,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨	PCS	3		
				餐厅				

Sunon

序号	名称	产品图片	规格	材质说明	单位	合计	单价	小计
1	餐桌		Φ3600*760	材质说明: 1)花板：多层实木板 2)转盘：优质品牌岩板，底部多层实木板复合加厚工艺 3)台面：橡胶木框架+多层实木板+贴天然木皮 4)底座：橡胶木实木+多层实木板 5)油漆：优质“百川”聚脂油漆，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好。 6)电动机芯：加固钢架结构，浙江松本直流电机，8档调节，可正反转，质保五年，支架喷涂防锈处理	PCS	1		
2	餐椅		550*525*790	材质说明: 1)框架:采用纯进口白蜡木实木 2)软包:接触面使用头层荔枝纹牛皮,非接触面使用聚氯乙烯（PVC）人造革,牛皮干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性500r无明显损伤、剥落,游离甲醛≤75mg/kg,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准	PCS	20		
3	沙发		2000*820*780*430	材质说明: 1)皮革:接触面使用头层荔枝纹牛皮,非接触面使用聚氯乙烯（PVC）人造革,牛皮干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性500r无明显损伤、剥落,游离甲醛≤75mg/kg,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准 2)海绵:座背优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3;扶手采用乳胶棉+切割回弹海绵+6D聚酯纤维织物 3)沙发脚:铁制沙发脚,表面静电粉末喷涂,壁厚2mm 4)软包填充:沙发软包整体使用切割回弹海绵+6D聚酯纤维织物,柔软舒适	PCS	2		
4	茶几		1200*600*460	材质说明: 1)长方形茶几 2)台面:台面主要基材使用E0级中纤板 3)台面封边:天然木皮封边条,厚度1mm 4)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮 6)脚架:实木脚	PCS	2		
监控室								
1	条桌		1200*600*750	1. 全部采用ENF环保MFC材质标准，台面25MM; 2. 全钢制结构，双层设计，采用全钢制层板; 3. 档板采用MFC材质。	PCS	6		
2	椅		650*630*1185	1. 头枕：升降头枕 2. 椅背：弹性自适应腰靠，可升降25mm 3. 椅座：7.5CM厚低密度定型绵 4. 扶手：固定扶手 5. 底盘：原位锁定底盘 6. 气杆：行程85mm沉口40mm黑色三级气压棒 7. 椅脚：直径700mm铝合金五星脚 9. 椅轮：55/25黑色 PA万向轮	PCS	6		